



Willkommen auf Ihrem neuen Balco-Balkon





Gebrauchs- und Wartungsanleitung
– Design Geschosshöhe



Willkommen auf Ihrem neuen verglasten Balkon

Balco bedankt sich herzlich bei Ihnen, dass Sie sich für uns als Lieferanten entschieden haben. Um sich auf Ihrem neuen Balkon rundum wohlfühlen und ihn optimal nutzen zu können, lesen Sie bitte die Informationen in dieser Broschüre. Bitte übergeben Sie die Broschüre beim Auszug an den neuen Mieter/Eigentümer.

Entriegeln/Verriegeln der Fenster



1. Stecken Sie den Magneten in das für den Magnetschlüssel vorgesehene Loch im Griff.

2. Drehen Sie den Griff nach oben, um die Fenster zu öffnen.


3. Ist das Schloss entriegelt, können Sie die Verglasung öffnen (siehe Seite 4).

Schieben Sie das Fenster vorsichtig zur Seite, um die Verriegelungszapfen zu lösen (siehe Abbildung 3).


Öffnen der Verglasung



1. Stecken Sie den Magnetschlüssel in das Loch des Griffs und drehen Sie ihn zum Entriegeln nach oben. Schieben Sie das Fenster zur Seite, um die Verriegelungszapfen zu lösen.



2. Öffnen Sie das Fenster, indem Sie es nach innen ziehen.



3. Folgende Fenster öffnen, indem Sie diese zur Öffnungsseite schieben und dann nach innen ziehen. Zum Schließen in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.



So pflegen Sie Ihren verglasten Balkon

Reinigung des unteren Schienenprofils

Das untere Schienenprofil der Verglasung leitet das Wasser durch Drainagelöcher im Profilboden ab. Schienen, Rillen und Drainagelöcher sollten staubgesaugt und mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden, um die Lebensdauer der Fenster zu gewährleisten. Ist die Verglasung mit der CleanLine-Funktion ausgestattet, gibt es eine Reinigungsabdeckung, welche bei der Reinigung vorsichtig mit einem Schraubenzieher o. Ä. entfernt werden kann.

Glasreinigung

Innenseite: Wie herkömmliche Fenster werden Fenster- und Brüstungsglas mit Wasser oder Fensterreiniger gesäubert. Keine alkalischen Reinigungsmittel einsetzen.

Außen: Wenn die Verglasung mit „selbstreinigendem“ Fenster- und Brüstungsglas ausgestattet ist, wird Wasser/ Regenwasser benötigt, um die Scheiben sauber zu halten.

Reinigung von Aluminium und Laminat

Die Reinigung erfolgt mit mildem Reinigungsmittel wie beispielsweise Seife oder Spülmittel. Es dürfen keine verdünnten Lösungsmittel verwendet werden. Sollte nichts anderes zur Hand sein, kann vorsichtig Brennspritus eingesetzt werden.

Reinigung der Balkonplatte

Die Reinigung erfolgt mit etwas mildem Reinigungsmittel wie beispielsweise Seife oder Spülmittel. Streusalz oder ähnliche Produkte dürfen nicht verwendet werden, da die Bodenplatte hierdurch beschädigt wird.

Reinigung und Pflege von

pulverbeschichteten Oberflächen

Um Farbe und Glanz pulverbeschichtete Oberflächen zu erhalten, müssen diese regelmäßig mit einem weichen Tuch und Wasser abgewischt werden. Bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel (pH 5-8) zusetzen. In diesem Fall mit klarem Wasser nachwischen. Bei starker Verschmutzung sollte der Vermieter informiert werden. Scheuernde Reiniger, Polituren oder Reinigungsmittel, die Ketone oder Ester enthalten, dürfen unter keinen Umständen verwendet werden.

Schmierung

Espagnoletten, Verriegelungszapfen und Zylinderschlösser mindestens einmal im Jahr oder bei Bedarf mit Schließzylinderöl o. Ä. schmieren.

Ungünstige Wetterbedingungen

Bei ungünstigen Wetterbedingungen wie starkem Wind in Kombination mit Regen oder Schnee kann etwas Wasser oder Schnee eindringen. Hierdurch nehmen die Materialien aber keinen Schaden. Bei niedrigen Temperaturen kann Wasser an den Fenstern gefrieren. In diesem Fall möglichst nicht auf die Fenster drücken oder daran ziehen, da dies zu Schäden führen kann.

Kondenswasser

Durch die selbstlüftende Konstruktion der Balkonverglasung sollte sich kein Kondenswasser am Glas bilden. Ungünstige Witterungsbedingungen können jedoch in manchen Fällen zu Kondensatbildung führen. Öffnen Sie in diesem Fall ein Fenster, um die feuchte Luft entweichen zu lassen.

Den Luftspalt nicht verdecken.

Der Luftspalt zwischen den Verglasungselementen und der Decke/ dem Dach sorgt für eine gute Belüftung und kontinuierliche Luftzufuhr zum Lüftungssystem des Gebäudes und darf daher nicht abgedeckt werden.

Feuerverbot

Offenes Feuer ist auf dem Balkon verboten, da hierdurch eine akute Gefahr für Sie und Ihre Umgebung entstehen kann. Der Balkon gilt als Außenbereich, daher sollten die Möbel entsprechend ausgewählt werden.

Keine Löcher in die Teile bohren

Da das Wasser in den Profilen abgeleitet wird, kann eine Bohrung zu Leckagen führen.

Zusätzliche Installationen

Die Montage darf nicht an der Balkondecke erfolgen. Lampen o. Ä. sind an die Außenwand der Wohnung zu montieren. An den Segmenten dürfen keine Satellitenschüsseln o. Ä. montiert werden. Die Verglasung ist nicht für Blumenkästen von anderen Herstellern als von Balco konzipiert. Die Installation von Markisen setzt voraus, dass die Verglasungselemente für die Montage von Markisen (Zusatzausrüstung) vorbereitet wurden. Markisen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert werden.

Teppiche (Zubehör)

Von Balco gelieferte Balkonverglasungen mit Teppich werden mit einem normalen Staubsauger gereinigt. Darauf achten, dass der Teppich vor dem Staubsaugen trocken ist.

Rollos (Zubehör)

Die Rollos werden mithilfe der Rollokette hochgezogen und heruntergelassen. Sie dürfen nicht weiter als bis zum unteren Schienenprofil oder der Unterkante der Sichtscheibe heruntergelassen werden. Das Rollo darf nur so weit aufgerollt werden, dass sich seine untere Leiste auf Höhe der Unterkante des Rollo-Halters befindet. Die Rollos müssen beim Aufrollen trocken sein. Sie sollten nicht heruntergezogen werden, wenn die Fenster der Verglasung geöffnet sind. Mit einem feuchten Tuch reinigen. Rollos dürfen nur von autorisiertem Balco-Personal montiert werden.

Blumenkästen (Zubehör)

Im Blumenkasten befindet sich ein Innenkasten zum Bepflanzen. Die Erde möglichst nicht direkt in den Aluminiumkasten füllen, da ansonsten Wasser/Erde herausläuft und die darunterliegenden Balkons verschmutzt.

Flaggenhalter (Zubehör)

Der Flaggenhalter ist ausschließlich für eine Balkonflagge vorgesehen.

Materialaustausch

Der Austausch sämtlicher Teile und Materialien hat durch qualifiziertes Fachpersonal zu erfolgen.

Eventuelle Probleme

Sollten an Ihrem Balkon Schäden oder Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte in erster Linie an Ihren Vermieter. Im Falle eines größeren Schadens sollte sich der Vermieter an Balco wenden.



Möchten Sie Tipps und Inspirationen erhalten?

Folgen Sie uns auf [balco.de](https://www.balco.de) und in unseren sozialen Medien

